

JEDNOSTRONNA WALCOWA NAKŁADARKA KLEJU

NKPJ-130

v1

2016/04/11

Jednostronna walcowa nakładarka kleju NKP-130 przeznaczona jest do aplikacji kleju na powierzchnie płaskie. Walcowa nakładarka kleju może pracować jako maszyna samodzielna, lub po zdemontowaniu przedniej ramki zabezpieczającej jako jedna z maszyn w linii technologicznej.

Urządzenie składa się z dolnego lub górnego zespołu nakładających klej. Walca nakładającego gumowego oraz walca dozującego gumowego. Każdy wałek posiada indywidualny niezależny napęd. Przestrzeń między stykającymi się walcami a wkładkami uszczelnień bocznych tworzy zbiornik, z którego klej regulowaną szczeliną наносzony jest na powierzchnię obracającego się walca nakładającego i stąd na elementy płytowe. Na bocznej płaszczyźnie korpusu znajduje się mechanizm ustawiania prześwitu między walcem nakładającym i podporowym. Sterowanie mechanizmem ustawiania szczeliny nakładającej odbywa się mechanicznie. Natomiast szczeliny dozującej między wałem nakładającym a dozującym odbywa się ręcznie.



Zdjęcia poglądowe walcowej nakładarki kleju NKPJ

DANE TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNE:

Minimalna długość elementów powlekanych	mm	400
Grubość elementów powlekanych	mm	3 - 50
Szerokość robocza walców	mm	1300
Średnica walców nakładających	mm	250
Średnica walców dozujących	mm	210
Masa walców	kg	1500
Prędkość robocza regulowana, bezstopniowa	m / min	30-40
Minimalna wielkość nanoszenia kleju przy lepkości kleju 50 – 70 s (kubek Forda Ø 7,0 mm)	g / m ²	60
Moc zainstalowana	kW	3
Napięcie zasilania	V AC	3x400/50Hz
Napięcie sterowania	V DC	24

Wykonanie specjalne (urządzenie może być wyposażone):

- Układ kontroli poziomu kleju w szczelinie między walcami wraz z systemem podawania kleju ,
- Elektroniczny odczyt nastaw regulacji szczeliny między walcami,
- Nakładarka może być wyposażona w system podgrzewania lub chłodzenia walców.