

СТАНОК ДЛЯ НАКЛАДЫВАНИЯ КЛЕЯ С ДВУМЯ ВАЛЬЦАМИ DOVD – 30(40)

v1

2013/01/23

Станок предназначен для одно- или двухстороннего нанесения клея на деревянные рейки или рейки из других древесных материалов.

Оборудование подходит, в особенности, для производства толстой клееной фанеры с шириной 50 – 220 мм, обеспечивая равномерное нанесение клея по всей поверхности рейки. Настойка толщины элементов, на которые наносится покрытие, и количества наносимого клея осуществляется легко и быстро, с помощью воротков. Оборудование DOVD - 40 является специально разработанным вариантом станка для накладки клея, который оснащен разделенным клеевым желобком, что позволяет осуществлять таким способом различные варианты нанесения клея (с одной или двух сторон) на рабочих ширинах 2 x 200 мм.



ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Рабочая ширина	мм	300 (2 x 200)
Толщина элементов	мм	1 - 70
Диаметр вальцов для нанесения клея	мм	190
Минимальное количество наносимого клея	г/м ²	110
Установленная мощность	кВт	0,75
Масса оборудования	кг	150