

## JEDNOSTRONNA NAKŁADARKA UTWARDZACZA DKCB - 140 TS

v1

2013/01/23

Jednostronna nakładarka utwardzacza DKCB – 140 TS z taśmowym transporterem elementów - przeznaczona jest do jednostronnego nakładania utwardzacza na płaskie elementy drewniane lub drewnianopodobne w czasie okleinowania w procesie separatywnego nanoszenia kleju i utwardzacza. Utwardzacz do przestrzeni międzywałowej dozowany jest za pomocą pneumatycznej pompy membranowej i znajduje się w obiegu cyrkulacyjnym. Nanoszenie utwardzacza na elementy odbywa się za pomocą ogumowanego walca stykającego się z walcem dozującym.

Zastosowane materiały na elementy nanoszące i pozostałe części składowe gwarantują odporność chemiczną na składniki utwardzaczy. Technologia separatywnego nakładania kleju i utwardzacza skraca czas trwania całego procesu.



### DANE TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNE:

Szerokość robocza (szerokość taśmy)	mm	1400
Szerokość walców	mm	1550
Średnica walców nakładających	mm	250
Średnica walców dozujących	mm	215
Prędkość robocza regulowana, bezstopniowa	m / min	15 - 25
Moc zainstalowana	kW	2,25
Grubość elementów powlekanych	mm	2,5 - 50
Minimalna wielkość nanoszenia kleju przy lepkości kleju 50 – 70 s (kubek Forda Ø 7,0 mm)	g / m <sup>2</sup>	60
Minimalna długość elementów powlekanych	mm	400
Masa walców	kg	1350