

HYDRAULICZNA PRASA PÓŁKOWA **HPPA**

v1

2015/09/23

Hydrauliczna prasa HPPA służy do klejenia warstwowego stosów składających się z płyt, sklejek itp. Klejenie odbywa się pod naciskiem siłowników hydraulicznych. Prasa wyposażona jest w przenośnik łańcuchowy unoszony pneumatycznie, dzięki czemu istnieje możliwość wstawienia jej w linię technologiczną. Szeroki zakres ciśnień uzyskiwanych w układzie hydraulicznych pozwala na dokładne dostosowanie siły zgniotu do różnych technologii klejenia.



DANE TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNE:

Ilość pól załadowniczych	szt.	1
Wymiary pola załadowniczego:		
- wysokość	mm	1250
- długość	mm	2000
- szerokość	mm	1100
Zakres uzyskiwanych sił zgniotu (na jeden siłownik hydrauliczny)	kN	30 - 240
Moc zainstalowana	kW	3
Zasilanie elektryczne	V AC	3/N/PE, 400V 50Hz
Napięcie sterownicze	V DC	24
Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.)	mm	3050 x 1800 x 3200
Masa urządzenia	kg	4000

Na życzenie odbiorcy wykonujemy prasy o innych parametrach, wielkość pola załadowniczego jak również zakres uzyskiwanych siły zgniotu dostosowujemy w zależności od potrzeb.