

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЗАЖИМ ДЛЯ МОНТАЖА ОКОННЫХ РАМ **HSRO**

v1

2013/01/23

Гидравлический зажим HSRO является оборудованием, которое делает возможным механический монтаж прямоугольных и односторонне косых (специальное исполнение) конструкций рам, а именно, оконных и дверных рам различных размеров, при минимальном времени переоборудования.



ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (стандартное исполнение):

Максимальные размеры монтируемых рам (дл. x выс. x шир.)	мм	2550 x 1800 x 100 3500 x 2300 x 100 специальное исп. А
Минимальные размеры монтируемых рам (дл. x выс. x шир.)	мм	350 x 400 x 35
Габаритные размеры (дл. x выс. x шир.)	мм	3650 x 2500 x 900 4600 x 2800 x 950 специальное исп. А
Количество серводвигателей /узлов / вертикального зажима	шт.	3
Количество серводвигателей /узлов / горизонтального зажима	шт.	2
Установленная мощность	кВт	2,2
Рабочее напряжение	В	3/Н/РЕ, 400В 50Гц
Диаметр цилиндра x шаг	мм	ф 40 x 150
Масса оборудования	кг	700