

## ОДНОГОЛОВОЧНЫЙ ПОЛИВОЧНЫЙ СТАНОК ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ЛАКОВОГО ПОКРЫТИЯ **DALB-60**

v1

2013/01/23

Одноголовочный поливочный станок для нанесения лакового покрытия DALB-60 предназначен для нанесения нитроцеллюлозных, полиуретановых, пигментных лаков и лаков на водной основе на поверхность плоских элементов. Головка поливочного станка поднимается и отклоняется в сторону, что значительно облегчает и ускоряет ее очистку во время замены лака. Благодаря высокой надежности, возможности нанесения различных лаков и простоте обслуживания поливочный станок может быть очень полезен на небольших производственных предприятиях.



### ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

|                                        |                  |                           |
|----------------------------------------|------------------|---------------------------|
| Максимальная ширина элемента           | мм               | <b>600</b>                |
| Минимальная длина элемента             | мм               | <b>300</b>                |
| Количество наносимого лака             | г/м <sup>2</sup> | <b>110 – 700</b>          |
| Скорость конвейера                     | м/мин            | <b>25 – 100</b>           |
| Высота конвейера                       | мм               | <b>850</b>                |
| Габаритные размеры (дл. x шир. x выс.) | мм               | <b>3600 x 1400 x 1500</b> |
| Масса                                  | кг               | <b>400</b>                |