

PRZENOŚNIK TAŚMOWY PT

v1

2013/01/23

Przenośniki taśmowe napędzane PT przeznaczone są do dwukierunkowego transportu głównie elementów drewnianych: listew, tarcicy, krawędziaków litych i klejonych.

Bardzo dobrze współpracuje z urządzeniami linii klejenia elementów drewnianych na grubość. Stosowane za walcami nanoszącymi klej oraz jako odbiorcze z prasy do klejenia na grubość. Taśma może być wyposażona w profile zabezpieczające taśmę przed zabrudzeniem. Zasadniczym zespołem transportera jest bezkońcowa taśma napędzana za pomocą rolki. Rolki osadzone są w ramie wykonanej z ceowników. Całkowite obciążenie transportera 1 kN. Zastosowanie napędu o bezstopniowej regulacji prędkości umożliwia łatwe dopasowanie do urządzeń współpracujących.



DANE TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNE:

Wszelkie parametry techniczne tj. szerokość przenośnika, długość, wysokość, moc zainstalowana, rodzaj taśmy itp. według indywidualnych ustaleń z klientem.

PRODUKUJEMY RÓWNIEŻ INNE URZĄDZENIA PRZENOŚNIKOWE – ROLKOWE.