

JEDNOSTRONNA NAKŁADARKA KLEJU JNK

v1

2013/01/23

Urządzenie przeznaczone jest do jednostronnego powlekania elementów drewnianych klejem. Zasadniczym zespołem urządzenia jest wał ogumowany. Na powierzchni cylindrycznej walca ogumowanego nacięte są rowki w postaci linii śrubowej o skoku i głębokości 0,5 mm.

Przy walcu umieszczone jest korytko, spełniające rolę zbiornika kleju. Szczelinę wypływową kleju reguluje się za pomocą śrub. Napęd walca uzyskuje się za pomocą przekładni ślimakowej. Elementy do powlekania klejem przemieszczane są ręcznie przez odsługującego urządzenie po płycie stołu i górnej powierzchni walca.


DANE TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNE:

Średnica walca	mm	130
Długość robocza walca	mm	150
Prędkość obwodowa walców	m/min	25
Moc silnika	kW	0,37
Napięcie zasilające	V AC	3/N/PE, 400V 50Hz
Napięcie sterujące	V DC	24
Poziom roboczy (bez podstawy)	mm	190
Wymiary: długość / szerokość / wysokość	mm	600 / 455 / 300
Masa urządzenia	kg	32