

## ОДНОСТОРОННИЙ СТАНОК ДЛЯ НАКЛАДЫВАНИЯ КЛЕЯ

### JNK

v1

2013/01/23

Оборудование предназначено для одностороннего покрытия деревянных элементов клеем. Основным узлом оборудования является вал, покрытый слоем резины. На цилиндрической поверхности вальца, покрытого резиной, нанесены пазы в виде винтовой линии шагом и глубиной 0,5 мм.

Около вальца размещен желоб, выполняющий роль резервуара для клея. Зазор для вытекания клея регулируется с помощью винтов. Привод вальца запускается с помощью червячной передачи. Элементы для нанесения клея перемещаются вручную обслуживающим персоналом по столешнице и верхней поверхности вала.



### ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

|                                 |       |                          |
|---------------------------------|-------|--------------------------|
| Диаметр вальца                  | мм    | <b>130</b>               |
| Рабочая длина вальцов           | мм    | <b>150</b>               |
| Оборотная скорость вальцов      | м/мин | <b>25</b>                |
| Мощность двигателя              | кВт   | <b>0,37</b>              |
| Напряжение питания              | V AC  | <b>3/N/PE, 400V 50Hz</b> |
| Напряжение управления           | V DC  | <b>24</b>                |
| Рабочий уровень (без основания) | мм    | <b>190</b>               |
| Размеры: - длина/ширина/высота  | мм    | <b>600 / 455 / 300</b>   |
| Масса оборудования              | кг    | <b>32</b>                |