

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРЕСС ТИПА ПОЛКИ НРРА (ХППА)

Версия 1

2015/09/23

Гидравлический пресс НРРА (ХППА) используется для послойного склеивания стеков, которые состоят из плиты, фанеры и т. д. Склеивание производят под давлением гидравлических цилиндров. Пресс оснащён цепным транспортёром и приподнимается пневматически, так что можно вставить его в технологическую линию. Широкий диапазон давлений, полученных в гидравлической системе позволяет точное регулирование силы наклёпа к различным технологиям склеивания.



ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ:

Количество полей загрузки	штук	1
Размеры поля загрузки:		
- высота	мм	1250
- длина	мм	2000
- ширина	мм	1100
Диапазон полученных сил наклёпа (за один гидравлический цилиндр)	кН	30 - 240
Установленная мощность	кВт	3
Поставка электрической энергии/ электропитание	В переменного тока	3/N/PE, 400V 50Hz
Управляющее напряжение	В постоянного тока	24
Внешние размеры (Д x Ш x В)	мм	3050 x 1800 x 3200
Вес единицы	кг	4000

По запросу клиента, мы выполняем прессу с другими параметрами; размер поля загрузки, а также объём полученных сил наклёпа, мы адаптируем в соответствии с вашими потребностями.