

НОЖНИЧНЫЙ ПОДЪЕМНИК DBNA

v1

2013/01/23

Предназначены для механизации и автоматизации различных транспортных и погрузочно-разгрузочных операций, а также для работы в технологических линиях. Характеризуется усиленной конструкцией, предназначенной для очень тяжелых условий труда. Производятся с грузоподъемностью вплоть до 8 тонн и с широким диапазоном габаритных размеров стола в зависимости от потребности.



ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

		DBNA - 1,5t	DBNA - 2,5t	DBNA - 5,0t	DUO - 8,0t
Грузоподъемность	т	1,5	2,5	5,0	8,0
Размеры стола (стандарт)	мм	2000 x 900	2500 x 1000	2800 x 1200	2200 x 5600
Время подъема стола	с	47	32	37	75
Максимальная высота подъема	мм	1100	1600	1650/1750	1500
Высота в сложенном состоянии	мм	250	300	400	400
Мощность привода	кВт	1,1	4,0	5,5	7,5
Электропитание	V AC	3/N/PE, 400V 50Hz			
Напряжение управления	дБА	72 – 82 (в зависимости от используемого насоса)			
Масса	кг	650	900	1330	2800

Подъемник может быть оснащен роликовыми конвейерами, поворотным столом, барьерами, наездными клапанами и другими механизмами, которые предлагаются вместе с широким диапазоном габаритных размеров столов и высотой подъема в зависимости от потребности клиента.

Подъемники перед передачей в эксплуатацию тестируются в соответствии с приложением С нормы PN-EN 1570:2002 – «ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПОДЪЕМНИКОВ СО СТОЛАМИ», имеют ДЕКЛАРАЦИЮ СООТВЕТСТВИЯ СЕ и все необходимые документы для регистрации в разрешительном органе.